



## Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40

Tecnologia derivada da Competição

### Descrição

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40 é um lubrificante totalmente sintético para os modernos motores a 4 Tempos de motos desportivas de elevada performance que aumenta a aceleração do motor e mantém a potência nas máximas rpm.

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40, utiliza a Tecnologia derivada da Competição baseada na longa e vitoriosa associação da Castrol com o mundo das corridas, flui mais rapidamente e mantém-se forte, reduzindo o atrito interno do motor mesmo sob as condições mais severas de utilização. Castrol Power 1 Racing 4T é especificamente concebido para motociclistas que adoram a adrenalina de conduzir nos limites. Foi testado e demonstrou entregar uma excepcional aceleração e potência ao toque do acelerador.

A vantagem adicional da Trizone Technology™ garante uma proteção da performance sem compromisso.

Castrol Power 1 Racing 4T - a mais elevada performance para condução nos limites.

### Aplicações

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40 foi concebido para motos desportivas de elevada performance, para uma entrega óptima da potência e proteção em todas as condições, onde o fabricante recomenda API SL e JASO MA2.

### Vantagens

- Lubrificante totalmente sintético para motores 4 Tempos de motos com Trizone Technology™
- Testado e provado para uma entrega excepcional de aceleração ao toque do acelerador
- Flui rápido e mantém-se forte, reduzindo o atrito interno do motor mesmo sob condições severas de utilização
- Dados dos testes mostram que Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40 promove uma melhoria na performance de aceleração quando comparado com um produto generalista 20W-50

## Características Típicas

Designação	Método	Unidades	Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40
Densidade Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Viscosidade Cinemática 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.0
Viscosidade, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Viscosidade Cinemática 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	83
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	N/A	160
Ponto de Inflamação, PMCC	ASTM D93	°C	209
Cinzas Sulfatadas	ASTM D874	% peso	1.1

## Especificações

API SL

JASO MA-2

Recommended by Triumph for all four stroke models

## Armazenamento

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Quando é inevitável a armazenagem de tambores no exterior, havendo o risco de acumulação de águas da chuva, estes deverão ser colocados na horizontal, de modo a evitar a contaminação com água e possível ilegibilidade dos rótulos dos tambores. Os produtos não devem ser armazenados a temperaturas superiores a 60 °C, expostos ao sol ou a condições de formação de gelo.

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40

16 Jun 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha e a informação nela contida são consideradas correctas à data de publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exactidão dos dados nela contidos. Os dados apresentados baseiam-se em ensaios normalizados efectuados em condições laboratoriais e são fornecidos apenas como referência. O utilizador é aconselhado a garantir que usa a última versão desta ficha. Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas vigentes. Estão disponíveis fichas de saúde e segurança para todos os nossos produtos que deverão ser consultadas para informação apropriada relativa a armazenagem, manuseamento seguro e eliminação do produto. A Companhia não se responsabiliza por quaisquer danos ou lesões resultantes do uso indevido do material, do incumprimento de recomendações, ou de riscos inerentes à sua própria natureza. Todos os produtos, serviços e informação fornecidos estão disponíveis de acordo com as nossas condições de venda. Deverá consultar o nosso representante local caso necessite de mais informação.

Castrol , Lagoas Park , Edifício 3 , 2740-266 Porto Salvo  
213 891 400  
www.castrol.pt

