

since 2007  
**petrostar**

## SELENIA WR 5W40 DIESEL 5L

Olej na bazie wyselekcjonowanych składników syntetycznych do silników diesel ssących i turbosprężarkowych wyposażonych w komorę wstępnego spalania i wtrysk bezpośredni. Jest odpowiedni do każdego rodzaju silników diesel ostatniej generacji (common-rail) osiągających wysokie obroty i dużą moc użytkową dzięki szczególnym dodatkom, które zapewniają całkowitą ochronę silnika i wydłużoną skuteczność urządzeń do doładowania, zmniejszają zużycie części, utrzymują warstwę ochronną oleju pomiędzy pracującymi częściami niezależnie od warunków eksploatacji.

Olej SELENIA WR został skomponowany z precyzyjnie dobranych i wyważonych składników o właściwościach myjących i dyspregujących, które pozwalają na zmniejszanie ilości osadów, produktów spalania i osadów węglowych, przez co zapewnia optymalną pracę silnika.



Parametry lepkościowe 5W-40 pozwalają na stosowanie produktu w ekstremalnych temperaturach:

SAE 5W permette un'ottimale lubrificazione e avviamenti del motore sino a -30°C;

SAE 40 garantisce il film di lubrificazione con temperature esterne sino a +40 °C.

- zmniejszone zużycie paliwa i redukcja emisji spalin,
- stabilność termiczna,
- redukcja zużycia,
- formuła "air release" gwarantująca lepsze osiągi silnika z popychaczami hydraulicznymi.

Szczególnie zalecany jest do silników JTD lub common rail, które uzyskują wysokie obroty i dużą moc użyteczną. Z tego też powodu olej poddawany jest tam znacznemu naprężeniu termicznemu i mechanicznemu, ale wysoko wyselekcjonowane i specjalne składniki zapobiegają utlenianiu i zapewniają skuteczność oleju nawet w takich warunkach pracy.

Specyfikacje:

ACEA A3/B4

API CF

GM-LL-B-025

VW 502.00

VW 505.00

FIAT 9.55535-N2

MB 229.3

**Na zamówienie**

Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 3-7 dni. W przypadku braku towaru u naszego dostawcy termin może się wydłużyć.